



# FORZE

## MODELO: Z815RE



EMPOTRADO EN MURO EN INTERIOR O EXTERIOR 5 W



**NOTA: Compatible con CHALUPA 2x4 para empotrar a pared (no incluida)**

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Luminaria para empotrar en muro en interior o exterior mediante soportes de aluminio integrados, para iluminación de pasillos o escaleras. Cuerpo en inyección de aluminio y cubierta en pintura electrostática color blanco, gris o negro. Totalmente sellado contra intrusión de polvo fino y chorro de agua, grado IP65, asegurando la hermeticidad durante su vida útil, así como la apariencia libre de suciedad e insectos en el interior.

Con difusor frosted. Supresor de picos incluido.

Temperaturas de color: 3000 K, 4000 K y 5000 K.

### INSTALACIÓN

Para empotrar en housing (chalupa para pared) mediante soportes y tornillos integrados

### PESO

0.9 Kg

### ACABADO

Pintura electrostática color blanco, gris o negro

### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Voltaje:             | 120 V AC               |
| Corriente eléctrica: | 0,041 A                |
| Frecuencia:          | 50/60 Hz               |
| Potencia total:      | 5 W                    |
| TCC:                 | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
| Flujo total:         | 500 lm                 |
| Control:             | ON-OFF                 |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| IRC:                      | 80                                    |
| IP:                       | 65                                    |
| Horas de vida útil:       | 50 000                                |
| Temperatura de operación: | -10°C a +45°C                         |
| Garantía:                 | 5 años contra defectos de fabricación |



### ÓPTICA



Frosted

### CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

| MODELO        | TCC      | ÓPTICA    | CONTROL  | ACABADO  |
|---------------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>Z815RE</b> | <b>3</b> | <b>F</b>  | <b>N</b> | <b>N</b> |
|               | 3 3000 K | F Frosted | N ON-OFF | B Blanco |
|               | 4 4000 K |           |          | G Gris   |
|               | 5 5000 K |           |          | N Negro  |