




T4

MODELOS: Z705PC

ARBOTANTE PARA SOBREPONER EN MURO 25 W



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio maquinado con acabado poliéster micropulverizado de aplicación electrostática.

LED Driver electrónico integrado de alto factor de potencia mayor a 95% incluido.

Cánope incluido para sobreponer en muro o pared.

Disponible con 3 diferentes temperaturas de color que van del 2700 K, 3000 K y 4000 K.

INSTALACIÓN

Sobreponer en muro mediante cánope incluido

ACCESORIO(S)

Sin accesorios

PESO

2 Kg

ACABADO

Pintura de aplicación electrostática color blanco, gris o negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120-277 V AC
Potencia total:	25 W
Corriente eléctrica:	0,20 A-0,09 A
TCC:	3000 K / 4000 K
Eficiencia:	147 lm/w
Flujo luminoso total:	3675 lm
Control:	ON-OFF
IRC:	80

IP:	65
Horas de vida útil:	50 000
Temperatura de operación ambiente:	-20°C a +50°C
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

CURVA



T4

MODELO	TCC	CURVA	CONTROL	ACABADO
Z705PC	3	T4	N	B
	3 3000 K	T4 Curva T4	N ON-OFF	B Blanco
	4 4000 K			G Gris
				N Negro