

TRACK EMPOTRAR 15 W

MODELO: Z240CE

TRACK PARA EMPOTRAR EN TECHO EN INTERIORES

Aplicaciones: Iluminación de acento para espacios residenciales y retail.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura electrostática

Reflector de PMMA concentrado 19° o medio 25° y LED COB

Disponible con IRC 97

LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado

Disponible con driver dimmeable a TRIAC.

Clamps para empotrar en techo integrados

INSTALACIÓN

Empotrar en techo mediante clamps integrados

ACCESORIOS (no incluidos)

Z141CE016T	Cristal intenso Track	Z141WS004N	Louver honey comb Track
Z141CE017T	Cristal degradado Track	Z141CE025N	Snoot Track
Z141CE019T	Cristal elíptico Track	Z141CE029N	Aro de sujeción accesorios Track

ACABADO

Color blanco o negro


INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120 V AC		IP:	20
Corriente eléctrica:	0,125 A		Horas de vida útil:	50 000
Frecuencia:	50/60 Hz		Temperatura de operación de la luminaria:	-10°C a +40°C
Potencia total:	15 W		Garantía:	5 años contra defectos de fabricación
TCC:	3000 K	4000 K		
Flujo total:	1470 lm	1515 lm		
Control:	ON-OFF, TRIAC			
IRC:	80, 97			

15 W	1470 lm 1515 lm	120 V AC	3000 K 4000 K	IRC 80	IRC 97	IP 20	TVU 50 000 h	-40 °C +50 °C	TRIAC
------	--------------------	-------------	------------------	-----------	-----------	----------	-----------------	------------------	-------

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	REFLECTOR	CONTROL	ACABADO
Z240CE	3	C	N	N
	3 3000 K 4 4000 K	C Concentrado 19° M Medio 26°	N ON-OFF T TRIAC	B Blanco N Negro



ACCESORIOS (no incluidos)



REFLECTORES



TRACK CANOPE 15 W

MODELO: Z240CC

TRACK CANOPE PARA SOBREPONER EN TECHO EN INTERIORES

Aplicaciones: Iluminación de acento para espacios residenciales y retail.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura electrostática

Reflector de PMMA concentrado 19° o medio 25° y LED COB

Disponible con IRC 97

LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado

Disponible con driver dimmeable a TRIAC.

INSTALACIÓN


Sobreponer mediante cánope integrado

ACCESORIOS (no incluidos)

Z141CE016T	Cristal intenso Track	Z141WS004N	Louver honey comb Track
Z141CE017T	Cristal degradado Track	Z141CE025N	Snoot Track
Z141CE019T	Cristal elíptico Track	Z141CE029N	Aro de sujeción accesorios Track

ACABADO

Color blanco o negro



ACCESORIOS (no incluidos)



INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120 V AC		IP:	20
Corriente eléctrica:	0,125 A		Horas de vida útil:	50 000
Frecuencia:	50/60 Hz		Temperatura de operación de la luminaria:	-10°C a +40°C
Potencia total:	15 W		Garantía:	5 años contra defectos de fabricación
TCC:	3000 K	4000 K		
Flujo total:	1470 lm	1515 lm		
Control:	ON-OFF, TRIAC			
IRC:	80, 97			



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	REFLECTOR	CONTROL	ACABADO
Z240CC	3	C	N	N
	3 3000 K 4 4000 K	C Concentrado 19° M Medio 26°	N ON-OFF T TRIAC	B Blanco N Negro

REFLECTORES



TRACK RIEL 15 W

MODELO: Z240CZ

TRACK PARA COLOCAR EN RIEL, INTERIORES

Aplicaciones: Iluminación de acento para espacios residenciales y retail.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo en inyección de aluminio, acabado en pintura electrostática

Reflector de PMMA concentrado 19° o medio 25° y LED COB

Disponible con IRC 97

LED Driver electrónico de alto factor de potencia integrado

Disponible con driver dimmeable a TRIAC.

INSTALACIÓN

Colorcar en riel suspendido, empotrado o sobrepuesto (no integrado)

ACCESORIOS

Ver accesorios en página 4

ACABADO

Color blanco o negro

ACABADO

Color blanco o negro



INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje:	120 V AC		IP:	20
Corriente eléctrica:	0,125 A		Horas de vida útil:	50 000
Frecuencia:	50/60 Hz		Temperatura de operación de la luminaria:	-10°C a +40°C
Potencia total:	15 W		Garantía:	5 años contra defectos de fabricación
TCC:	3000 K	4000 K		
Flujo total: 	1470 lm	1515 lm		
Control:	ON-OFF			
IRC:	80 / 97			



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	REFLECTOR	CONTROL	ACABADO
Z240CZ	3	C	N	N
	3 3000 K	C Concentrado 19°	N ON-OFF	 Blanco
	4 4000 K	M Medio 26°	T TRIAC	 Negro



ACCESORIOS PARA TRACK

1. Cristal
2. Snoot
3. Louver
4. Aro

REFLECTORES



ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)



Z141CE016T
Cristal intenso



Z141CE017T
Cristal degradado



Z141CE019T
Cristal elíptico



Z141CE029N
Aro de sujeción accesorios



Z141CE025N
Snoot Track



Z141WS004N
Louver honey
comb Track

Nota: Todos los rieles incluyen tapas finales.




RIELE PARA SOBREPONER

Z141RS019- Riel sobreponer 1 m
3 circuitos, color blanco o negro
Z141RS021- Riel sobreponer 2 m
3 circuitos, color blanco o negro



RIELES PARA SUSPENDER

Z141RT002- Riel suspender 1 m
3 circuitos, color blanco o negro
Z141RT004- Riel suspender 2 m
3 circuitos, color blanco o negro



RIELES PARA EMPOTRAR

Z141RE017- Riel empotrar 1 m
3 circuitos, color blanco o negro
Z141RE019- Riel empotrar 2 m
3 circuitos, color blanco o negro

CONECTORES PARA RIEL



CONECTOR 90°

Z141RS024- Conector izquierdo 90°, 3 circuitos,
color blanco o negro
Z141RS038- Conector derecho 90°, 3 circuitos,
color blanco o negro



CONECTOR RECTO

Z141RS023- Conector recto, 3 circuitos, color
blanco o negro



CONECTOR EN "T"

Z141RS025- Conector en "T", 3 circuitos, color
blanco o negro



CONECTOR EN "X"

Z141RS026- Conector en "X", 3 circuitos, color
blanco o negro



CONECTOR UNIVERSAL

Z141RS022- Conector universal, 3 circuitos,
color blanco o negro

ACCESORIOS ÚNICAMENTE PARA RIEL DE EMPOTRAR



TAPA CONECTOR 90°

Z141RS029- Tapa para conector
90°, color blanco o negro



TAPA CONECTOR RECTO

Z141RS028- Tapa para conector
recto, color blanco o negro



TAPA CONECTOR EN "T"

Z141RS030- Tapa para conector
en "T", color blanco o negro



TAPA CONECTOR EN "X"

Z141RS031- Tapa para conector
en "X", color blanco o negro



TAPA CONECTOR FINAL

Z141RS027- Tapa para conector
final, color blanco o negro