


ZERA SOBREPONER CHICA

MODELO: Z161CS / Z162CS

SOBREPONER EN TECHO 4,5 W o 8,5 W



Aplicaciones: Cuartos, oficinas, hoteles o residencias

Downlight para sobreponeer en techo en interiores

Cuerpo radiador de aluminio acabado en pintura electrostática

Difusor de PMMA frosted con 95% de transmitancia

Módulo LED Acrich

Driver electrónico de alto factor de potencia mayor a 95% integrado

Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase (no incluido)

INSTALACIÓN


Sobreponeer en techo en interior

ACABADO


Pintura electrostática color blanco, gris o negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo:	Z161CS	Z162CS
Potencia total:	4,5 W	8,5 W
Voltaje:	120 V AC	
Corriente eléctrica:	0,0375 A	0,070 A
Frecuencia:	50/60 Hz	
TCC:	3000 K, 4000 K, 5000 K	
Flujo total:	400 lm	900 lm
Control:	TRIAC	
IRC:	80	
IP:	62	
Horas de vida útil:	50 000	
Temperatura de operación:	-20°C a +50°C	
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación	



CURVA



CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	DIFUSOR	CONTROL	ACABADO
	3	F	T	N
Z161CS 4,5 W	3 3000 K			B Blanco
Z162CS 8,5 W	4 4000 K	F Frosted	T TRIAC	G Gris
	5 5000 K			N Negro