

ZODIA SOBREPONER

MODELO: Z190RS, Z191RS, Z192RS, Z193RS, Z194RS, Z630RS

SOBREPONER EN INTERIORES, 20 W, 45 W, 55 W, 90 W



Elegante luminaria lineal para sobreponer en losa o falso plafón, iluminación eficiente para oficinas, corporativos o interiores.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cuerpo de aluminio extruido acabado en pintura poliéster de aplicación electrostática

Difusor de PMMA 90% transmitancia

Circuito de LED SMD de 20 W, 45 W, 55 W o 90 W powered by osram®

LED driver de alto factor de potencia >90% multivoltaje integrado

Disponible con LED driver dimeable para plataforma 0-10 V

Instalación: Sobreponer losa o en falso plafón

ACCESORIO NO (INCLUIDO)


Dimmer para versión 0-10 V

ACABADO

Pintura electrostática color blanco, gris o negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelos:	Z190RS	Z191RS	Z192RS	Z630RS
	Z194RS	Z193RS		
Voltaje:	120-277 V AC			
Potencia total:	20 W	45 W	55 W	90 W
Corriente eléctrica:	0,16 A-0,07 A	0,375 A-0,16 A	0,45 A-0,19 A	0,75 A-0,32 A
Flujo total: 	2,400 lm	5,400 lm	6,600 lm	10,800 lm
TCC:	3000 K, 4000 K, 5000 K			
Control:	ON-OFF, 0-10 V			
IRC:	80			
IP:	40			
Horas de vida útil:	50 000			
Temperatura de operación:	-10°C a +50°C			
Garantía:	5 años contra defectos de fabricación			



ÓPTICA



Frosted

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	TCC	ÓPTICA	CONTROL	ACABADO	
Z190RS 20 W 1.15 m	3	F	A	N	
Z191RS 45 W 1.15 m	3 3000 K	F Frosted	A 0-10 V	B Blanco	
Z192RS 55 W 1.15 m	4 4000 K		C Dali+live lutron con sensor		
Z193RS 45 W 2.27 m	5 5000 K		E Dali+live lutron sin sensor		
Z194RS 20 W 0.58 m	B Blanco dinámico		N ON-OFF		
Z630RS 90 W 2.27 m			(Únicamente Blanco dinámico)		
			B Dali	G Gris	
			Q Control quantum		N Negro

